Sugearme - bordmontage

alsident® system
Gør arbejdsmiljøet renere

System 100 - Aluminium (AL)

Alle komponenter er RoHS kompatible.

Design:

- Udsugningsarm til bordmontage
- Arbejdsområde: 795 - 2130 mm
- Anbefalet luftmængde: 140 til 400 m^3/h
- Rørdiameter: Ø100
- Rør i alukseret aluminium - overflade 10 µ
- Led i hvid stødsikker kemisk resistent polypropylen (PP)
- O-ringe i vedligeholdelsesfri polyethylen (PE)
- Alle sugearme udført med integreret spjæld, der i åben tilstand tillader maksimal luftstrøm
- Alle gevindstag, fjedre og fingerskruer i syrefast rustfrit stål (AISI 316L)
- Syrefaste rustfrie POP® nitter (AISI316L) forøger holdbarheden i aggressive miljøer
- Alle skærme kan forsynes med et beskyttende net (tilbehør), der hindrer utilsigtet udsugning af større genstande
- I forbindelse med rengøring kan sugearmen skilles ad uden brug af værktøj

Links: Tryktab, Montagevejledning med gasfjeder, Montagevejledning uden gasfjeder, Brugsvejledning, Effektivitetsmålinger

Arbejdsområde

Vi anbefaler, at sugearmen ikke placeres i den øverste eller nederste del af arbejdsområdet.

Alle mål i mm

** Med1 gasfjeder*

*** Med 2 gasfjedre*



A: Model 100-55-1-5
B: Model 100-4540-1-5
C: Model 100-5545-1-5
D: Model 100-6555-1-5
E: Model 100-9065-1-5*
F: Model 100-10585-1-5**

Copyright©Alsident® System 2024.
Ret til ændringer forbeholdes.