



System 50 - Aluminium (AL)

Alle komponenter er RoHS kompatible.

Design:

- Sugearm til væg-/loftmontage
- Arbejdsområde: 430 - 1660 mm
- Anbefalet luftmængde: 45 til 85 m³/h
- Rørdiameter: Ø50
- Rør i alukseret aluminium - overflade 10 µ
- Led i stødsikker kemisk resistent polypropylen (PP)
- Led i farverne hvid (-5), rød (-4) og sort (-050)
- O-ringe i vedligeholdelsesfri polyethylen (PE)
- Alle arme udført med integreret spjæld, der i åben tilstand tillader maksimal luftstrøm
- Alle gevindstag, fjedre og fingerskruer i syrefast rustfrit stål (AISI 316L)
- Syrefaste POP[®]-nitter forøger holdbarheden i aggressive miljøer
- Alle skærme kan forsynes med et beskyttende net, der hindrer utilsigtet udsugning af større genstande
- I forbindelse med rengøring kan armen adskilles uden brug af værktøj




Links: [Tryktab](#), [Montagevejledninger](#), [Brugsvejledning](#), [Effektivitetsmålinger](#)


Arbejdsområde

Vi anbefaler, at sugearmen ikke placeres i den øverste eller nederste del af arbejdsområdet.

Alle mål i mm



A: Model 50-27-3-4 /-5 /-050
B: Model 50-37-3-4 /-5 /-050
C: Model 50-47-3-4 /-5 /-050
D: Model 50-57-3-4 /-5 /-050



E: Model 50-3727-3-4 /-5 /-050
F: Model 50-4737-3-4 /-5 /-050
G: Model 50-4767-3-4 /-5 /-050
H: Model 50-5747-3-4 /-5 /-050
I: Model 50-8747-3-4 /-5 /-050
J: Model 50-8787-3-4 /-5 /-050